

Continental LCP4S - R12

Рукав для работы в тяжелых условиях при низких температурах, применим при высоком давлении, очень гибкий. Идеально подходит для строительной и горнодобывающей техники.



- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук
- УСИЛЕНИЕ:** 4 спирали из высокопрочной стальной проволоки
- НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -57 °C / +121°C
- СООТВ. НОРМАМ:** SAE J517 R13 / EN 856 R12, Certificate of US MSHA
- ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ:** 4:1

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Давление рабочее, Bar	Давление рабочее, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
LCP4S-06-10	10	3/8	21	280	4100	65	0,60
LCP4S-08-13	12,5	1/2	24,6	280	4100	90	0,75
LCP4S-10-16	16	5/8	28,8	280	4100	100	1,00
LCP4S-12-19	19	3/4	31,5	280	4100	120	1,21
LCP4S-16-25	25	1	39,2	280	4100	150	1,82
LCP4S-20-32	31,5	1 1/4	47,1	280	4100	270	2,61