


# Continental LCP6S - R15

Рукав для работы при низких температурах, применим при высоком давлении, очень гибкий. Идеально подходит для строительной и горнодобывающей техники.



**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук

**УСИЛЕНИЕ:** 4-6 спиралей из высокопрочной стальной проволоки

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -57 °C / +121°C

**СООТВ. НОРМАМ:** SAE J517 100R15, GB/T 10544 R15, Certificate of US MSHA

**ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ:** 4:1

## Технические характеристики

| Артикул     | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Давление рабочее, Bar | Давление рабочее, psi | Минимальный радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| LCP6S-06-10 | 10                     | 3/8                      | 22,2                 | 420                   | 6100                  | 90                            | 0,72      |
| LCP6S-08-13 | 12,5                   | 1/2                      | 25,4                 | 420                   | 6100                  | 90                            | 0,83      |
| LCP6S-10-16 | 16                     | 5/8                      | 27,3                 | 420                   | 6100                  | 120                           | 1,08      |
| LCP6S-12-19 | 19                     | 3/4                      | 36,1                 | 420                   | 6100                  | 120                           | 1,59      |
| LCP6S-16-25 | 25                     | 1                        | 42,9                 | 420                   | 6100                  | 150                           | 2,09      |
| LCP6S-20-32 | 31,5                   | 1 1/4                    | 51,5                 | 420                   | 6100                  | 290                           | 3,42      |
| LCP6S-24-38 | 38                     | 1 1/2                    | 59,6                 | 420                   | 6100                  | 320                           | 5,05      |