

Continental S4SH

Рукав для очень высокого давления. применим при высоких импульсных нагрузках.



- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук
- УСИЛЕНИЕ:** 4 спирали из высокопрочной стальной проволоки
- НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** Синтетический каучук с высокой стойкостью к истиранию
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -40 °C / +100°C
- СООТВ. НОРМАМ:** GB/T 10544 4SH, EN 856 4SH, Certificate of US MSHA
- ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ:** 4:1

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Давление рабочее, Bar	Давление рабочее, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
S4SH-12-19	19	3/4	33	420	6090	280	1,57
S4SH-16-25	25	1	39,9	380	5510	340	2,10
S4SH-20-32	31,5	1 1/4	47,1	350	5080	460	2,63
S4SH-24-38	38	1 1/2	55,1	290	4205	560	3,19
S4SH-32-51	51	2	69,7	250	3650	700	4,71