

Continental SR1SC

Рукав для работы под высоким давлением и при больших изгибах. Применяется с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе и воде.



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Синтетический каучук

УСИЛЕНИЕ: 1 оплетка из высокопрочной стальной проволоки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетический каучук с высокой стойкостью к истиранию

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +100°C

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Давление рабочее, Bar	Давление рабочее, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
SR1SC-04-06	6,3	1/4	12,0	225	3260	50	0,180
SR1SC-05-08	8	5/16	13,6	215	3110	55	0,210
SR1SC-06-10	10	3/8	15,5	180	2610	60	0,260
SR1SC-08-13	12,5	1/2	18,9	160	2320	70	0,335
SR1SC-10-16	16	5/8	22,4	130	1880	90	0,440
SR1SC-12-19	19	3/4	25,9	105	1520	100	0,535
SR1SC-16-25	25,4	1	33,3	88	1270	160	0,765
SR1SC-20-32	32	1 1/4	40,9	63	910	210	1,105
SR1SC-24-38	38	1 1/2	47,5	50	720	300	1,240