

SEL KUM+

Рукав для пескоструйной и дробеструйной очистки. Абразивность 60мм куб. см



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Антистатическая натуральная резина, устойчивая к воздействию абразивных веществ

УСИЛЕНИЕ: 2 текстильные оплетки и антистатический медный провод

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Устойчивый к стиранию, озону, метеоусловиям, проколам (pin-pricked), смесь натуральной и синтетической резины

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +70°C

РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ: TS 5928 EN ISO 3861, EN ISO 3861, ISO 1307

Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
12,7	27	0,49	12	36	125	40
19	33	0,647	12	36	190	40
25,4	39	0,806	12	36	250	40
32	48	1,15	12	36	320	40
38	56	1,525	12	36	380	40
44,5	60	1,457	12	36	445	40
50,8	73	2,477	12	36	500	40
63,5	82	2,62	12	36	630	40
76,2	96	3,08	12	36	760	40
101,6	122	4,21	12	36	1000	40