

РВД 1SN SEL Forcestream



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам

УСИЛЕНИЕ: 1 слой высокопрочной стальной оплетки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +100°C

МАКС.РАБ.ТЕМП.: +125°C

СООТВ. НОРМАМ: Превышает EN853 1SN; SAE 100 R1AT; ISO 1436 1SN/R1AT

СЕРТИФИКАТЫ СООТВ.: FRAS; MSHA; ABS; BV; DNV GL (MED); ГОСТ Р

Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления в промышленности и сельском хозяйстве

Технические характеристики

Ø внутр.		Ø мет.	Ø нар.	Р раб.	Р разр.	Р изгиба	Вес
dn	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
5	4,8	9,6	11,6	250	1000	90	180
6	6,4	11,1	13,2	225	900	100	225
8	8,0	12,6	14,8	215	850	115	260
10	9,5	15,0	17,2	180	720	130	340
13	12,7	18,1	20,4	160	640	180	415
16	16,0	21,2	23,5	130	520	200	475
20	19,0	25,2	27,5	105	420	240	590
25	25,4	33,1	35,4	88	350	300	875
32	31,8	40,02	43,5	63	250	420	1205
40	38,1	46,7	50,0	50	200	500	1405
50	50,8	60,2	63,6	40	160	630	1910
63	63,5	73,0	76,5	40	160	762	1540
76	76,2	85,0	88,5	35	140	900	2715