

# РВД 1SC SEL Forcestream

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам

**УСИЛЕНИЕ:** 1 слой высокопрочной стальной оплетки

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -40 °C / +100°C

**МАКС.РАБ.ТЕМП.:** +125°C

**СООТВ. НОРМАМ:** DIN EN 857 1SC / TS 6387 EN 857 1SC, SAE 100 R1A / ISO 1436: 2009 / ISO 1307, EN 857 / ISO 6805, EN 13463-1



## Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления, применяющих гидравлические масла, минеральные и растительные смазки

## Технические характеристики

Ø внутр.		Ø мет.	Ø нар.	Р раб.	Р разр.	Р изгиба	Вес
dn	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
6	6,4	10,4	12,2	225	900	75	180
8	8,0	11,5	13,6	215	850	85	200
10	9,5	13,6	15,5	180	720	90	260
13	12,7	17,0	19,0	160	640	130	345
16	16,0	20,4	22,4	130	520	150	420
20	19,0	23,8	25,8	105	420	180	490
25	25,4	31,3	33,4	88	350	230	730