

# РВД 2SN SEL Forcestream

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам

**УСИЛЕНИЕ:** 2 слоя высокопрочной стальной оплетки

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:** специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -40 °C / +100°C

**МАКС.РАБ.ТЕМП.:** +125°C

**СООТВ. НОРМАМ:** DIN EN 857 1SC / TS 6387 EN 857 1SC, SAE 100 R1A / ISO 1436: 2009 / ISO 1307, EN 857 / ISO 6805, EN 13463-1



## Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления, применяющих гидравлические масла, минеральные и растительные смазки

## Технические характеристики

Ø внутр.		Ø мет.	Ø нар.	P раб.	P разр.	R изгиба	Вес
dn	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
5	4,8	11,1	13,3	415	1650	90	300
6	6,4	12,8	15,0	400	1600	100	380
8	8,0	14,3	16,5	350	1400	115	435
10	9,5	16,7	18,9	330	1320	130	550
13	12,7	19,8	22,2	275	1100	180	640
16	16,0	22,9	25,2	250	1000	200	750
20	19,0	26,9	29,2	215	850	240	925
25	25,4	34,8	37,2	165	650	300	1290
32	31,8	44,3	47,3	125	500	420	1895
40	38,1	50,7	53,7	90	360	500	2120
50	50,8	63,5	66,7	78	310	630	2765
63	63,5	75,8	79,3	69	276	762	3730
76	76,2	87,8	91,3	50	200	900	3950