

SEL SELKLIMA-G

Рукав для передачи R134a, в виде газа или жидкости в системах кондиционирования воздуха автомобилей



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: специальная бутиловая резина с очень низкой проницаемостью

УСИЛЕНИЕ: 1 оплетка из стальной проволоки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: черная, устойчива к высокой температуре, проколота (pin-pricked), специальная синтетическая резина

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +125°C

СТАНДАРТ: SAE J 2064 TYPE B CLASS 1

Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Вес, г/м	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
4,8	3/16	13	220	35	137	85	>10
6,4	1/4	14,9	280	35	137	85	>10
8	5/16	17,2	345	35	137	85	>10
10,3	13/32	19,3	400	35	137	95	>10
12,7	1/2	23,4	545	35	137	115	>10
16	5/8	27,3	685	35	137	135	>10
22,2	7/8	31,2	725	35	137	155	>10
28,6	1 1/8	38	935	35	137	190	>10